Add value.
Inspire trust.

M30
Hochdrucktiegel für
Differential Scanning Kalorimeter

Der Tiegel M30 wurde speziell für Setaram Geräte entwickelt.

Einfach im Gebrauch:
Das Dichtungsprinzip bestehend aus nur einem Deckel, benötigt eine kleinere Schliesskraft und ist einfacher zu handhaben.

Zuverlässig:
Das Schliesssystem garantiert eine Dichtheit bis 200bar und 400°C (getestet mit Wasser).

Spezifikationen:

Masse	~ 1.22 g
Dimensionen (Höhe/Durchmesser)	5.5 / 6.8 mm
Anzahl der Teile	2
Schliesskraft	4 kN
Maximaler Betriebsdruck	200 bar
Maimale Betriebstemperatur	400°C [1)]
Probenvolumen	~ 40 µl
Werkstoff	Stahl DIN 1.4435



[1)] es besteht die Möglichkeit mit diesen Tiegeln über 400°C zu arbeiten, jedoch ist die Dichtheit dann nicht mehr garantiert.

Weitere Informationen / Bestelladresse:

TÜV SÜD Schweiz AG
Mattenstrasse 22
WRO 1055
CH 4058 Basel

E-Mail: products.bs@tuvsud.com