

Hegesztőgép-kezelők elméleti vizsgakérdései az EN ISO 17632 szerint



Kérdőív jele:

GÉPK 13 14

Eljárás: 13, 14

KIADÁS: 2019-03-22

Kitöltési útmutató:

A kérdések megválaszolására a kiosztott „Válaszlap”-ot kell használni. A válaszadásra összesen legfeljebb 30 perc áll rendelkezésre. Minden kérdésre három lehetséges választ adtunk meg, melyek közül csak **egy** helyes, ennek betűjeléhez kell a „Válaszlap”-on „X”-et tenni. Ha egy kérdésnél több „X” is szerepel, azt nem megfelelőnek kell értékelni. A kérdések legalább 75%-ára helyesen kell válaszolni ahhoz, hogy az elméleti vizsgára megfelelő értékelést lehessen adni.

- Melyik szabvány rögzíti a hegesztőgép-kezelőkkel szembeni követelményeket?**
- Milyen hatása van, ha a hegesztőfejet rosszul állítjuk be a varratvályúhoz képest?**
- Mit okoz a huzalelőtolás növelése, ha közben a hegesztési sebesség nem változik?**
- Elegendő-e a rozsdás varratéleket drótkéfével megtisztítani?**
- Milyen dokumentum írja elő a gépbeállításokat?**
- Jellemzően milyen hiba keletkezik, ha a védőgáz mennyisége rosszul van beállítva?**
- Mitől keletkeznek hegesztéskor futtatási színek?**
- Korlátozza-e az EN ISO 14732 szabvány a hegeszthető anyagminőségeket?**
- Helyes-e gépesített hegesztési folyamat során a hegesztés menetét figyelni?**
- Mire kell figyelni a pisztolyvezetés beállításakor?**
- Mi a feladata a védőgáznak a védőgázos hegesztésnél?**
- Hegesztőgép kezelői tevékenységét több, mint 6 hónapra megszakította. Az EN ISO 14732 szabvány szerint meg kell-e ismételni a vizsgáját?**
- Mennyi védőgázt állít be hegesztéskor Ø1,2 mm-es huzalhoz?**
- Hogyan ellenőrzi pontosan a beállított védőgáz mennyiséget?**
- Miért alkalmazunk előmelegítést a hegesztés megkezdése előtt?**
- Mire kell figyelni a hozaganyaggal kapcsolatban?**
- Milyen védőeszközt kell mindenképpen viselnie a hegesztőgép kezelőjének?**